

Przyczepność podłoża – badanie wytrzymałości na ścinanie. Pomiar Pressomess:

1 pomiarN/mm² miejsce zerwania:
 2 pomiarN/mm² miejsce zerwania:
 3 pomiarN/mm² miejsce zerwania:
 4 pomiarN/mm² miejsce zerwania:
 5 pomiarN/mm² miejsce zerwania:

Wytrzymałość na ściskanie. Pomiar młotkiem Schmidta:

1 pomiarN/mm²
 2 pomiarN/mm²
 3 pomiarN/mm²
 4 pomiarN/mm²
 5 pomiarN/mm²
 6 pomiarN/mm²
 7 pomiarN/mm²
 8 pomiarN/mm²
 9 pomiarN/mm²
 10 pomiarN/mm²

Twardość podkładu, Pomiar rylcem Ri-Ri

/określić stopień naciągu sprężyny: ☐ najsilniejszy ☐ średni ☐ najmniej

- ☐ bardzo twardy
☐ twardy
☐ średnio twardy
☐ słaby
☐ bardzo słaby
-

Równość:

Nierówności na odcinku 2 m -

- 1) maxmm
 2) maxmm
 3) maxmm
 4) maxmm

Pęknięcia:

☐ tak ☐ nie

Opis:

Zanieczyszczenia:

☐ tak ☐ nie

Opis:


Ogrzewanie podłogowe:

☐ tak ☐ nie

Próba ciśnieniowa: ☐

Protokół rozgrzewania: ☐

Rzut poziomy pomieszczenia (należy zaznaczyć miejsca pomiarów)

A large, empty rectangular box intended for a hand-drawn floor plan of the room. It is used to mark measurement points for the heating system.

Uwagi:

A series of eight horizontal dotted lines provided for the user to write any additional remarks or observations related to the installation or inspection.

Protokół sporządził:

W obecności:
.....
.....